



取扱説明書

**XJR**

**XJR400R**

4HM-28199-J9



## ヤマハ車をお買いあげいただきありがとうございます。

この取扱説明書には、お買いあげいただいた車の正しい取り扱い方法や安全な運転のしかた、日常点検、簡単な定期点検整備などについて説明してあります。

車は万一取り扱いを誤ると、重大な事故やケガ、トラブルの原因となります。

車の正しい取り扱いをご理解いただくため、運転される前に必ず本書をお読みください。

また、メンテナンスノート、セーフティガイド（バイクをより安全にお乗りいただくためのアドバイス）もあわせてお読みください。

本書では、正しい取り扱いおよび点検整備に関する重要な事項を下記のシンボルマークで表示しています。

|                                                                                       |                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|       | 安全にかかわる注意情報を示してあります。                           |
|  警 告 | 取り扱いを誤った場合、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。      |
|  注 意 | 取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。 |
| 要 点                                                                                   | 正しい操作のしかたや点検整備上のポイントを示してあります。                  |

車の受け取りの際には、お買いあげいただいた販売店から「取扱説明書」「メンテナンスノート」「セーフティガイド」「仮保証書」「車両受け渡し確認書」を受け取り、以下の説明を必ずお受けください。

- 車の正しい取り扱い方法
- 日常点検、定期点検整備
- 保証内容および保証期間
- 正式保証書の発行に関する説明

※車をゆずるときには、次の持ち主のために本書もお渡しください。

※仕様の変更などにより、本書の図や内容が一部実車と異なることがありますのでご了承ください。

# もくじ

|                                                                                                     |      |                     |      |                      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|------|----------------------|------|
| 安全運転のために.....                                                                                       | 1-1  | サイドスタンド .....       | 3-15 | ブレーキ液量の点検 .....      | 6-9  |
| あなた自身と同乗者のために .....                                                                                 | 1-1  | イグニッションサーキット .....  |      | ブレーキ液の補給 .....       | 6-9  |
| 歩行者と他の車のために .....                                                                                   | 1-4  | カットオフシステム .....     | 3-15 | ドライブチェーン .....       | 6-10 |
| 環境・住民の方との調和のために ..                                                                                  | 1-5  |                     |      | ドライブチェーンの給油 .....    | 6-11 |
|                                                                                                     |      |                     |      | バックミラー .....         | 6-11 |
| 各部の名称.....                                                                                          | 2-1  | 日常点検 .....          | 4-1  | 車体各部の給油脂状態の点検 .....  | 6-12 |
| 左側面 .....                                                                                           | 2-1  | 日常点検の実施 .....       | 4-1  | アンダーブラケットの取り付け状態の    |      |
| 右側面 .....                                                                                           | 2-2  | 日常点検箇所／点検内容 .....   | 4-1  | 点検（ステアリングシステム） ..... | 6-12 |
| 運転装置と計器類 .....                                                                                      | 2-3  |                     |      | バッテリー .....          | 6-12 |
|                                                                                                     |      |                     |      | ヒューズ交換 .....         | 6-14 |
| 各部の取り扱いと操作.....                                                                                     | 3-1  | 運転操作 .....          | 5-1  | 灯火装置および方向指示灯の        |      |
| キーの取り扱い .....                                                                                       | 3-1  | 始動と暖機運転 .....       |      | 点検 .....             | 6-15 |
| イモビライザーシステム .....                                                                                   | 3-1  | （エンジンが冷えている時） ..... | 5-1  | 運行において異常が認められた       |      |
| メインスイッチ .....                                                                                       | 3-2  | エンジン始動 .....        |      | 箇所の点検 .....          | 6-16 |
| 警告灯と表示灯 .....                                                                                       | 3-3  | （エンジンが暖まっているとき） ..  | 5-1  |                      |      |
| スピードメーター .....                                                                                      | 3-4  | ギヤチェンジのしかた .....    | 5-2  |                      |      |
| タコメーター .....                                                                                        | 3-5  | ならし運転 .....         | 5-2  |                      |      |
| 自己診断機能 .....                                                                                        | 3-5  | 駐車 .....            | 5-2  |                      |      |
| マルチファンクション                                                                                          |      |                     |      |                      |      |
| ディスプレイ .....                                                                                        | 3-6  | 点検整備 .....          | 6-1  | お車の手入れ .....         | 7-1  |
| 盗難警報器（オプション） .....                                                                                  | 3-7  | 点検整備の実施 .....       | 6-1  | 洗車 .....             | 7-1  |
| ハンドルスイッチ .....                                                                                      | 3-7  | サービスツール .....       | 6-2  | キャストホイールの取り扱い .....  | 7-2  |
| フューエルタンクキャップ .....                                                                                  | 3-9  | カバーの取り外し、取り付け ..... | 6-2  | 保管のしかた .....         | 7-3  |
| 燃料 .....                                                                                            | 3-10 | エンジンオイル .....       | 6-3  | アフターケア用品について .....   | 7-3  |
| フューエルコック .....                                                                                      | 3-10 | エンジンのかかり具合、         |      |                      |      |
| チョークレバー “  ” ..... | 3-11 | 異音の点検 .....         | 6-4  | 製品仕様 .....           | 8-1  |
| シート .....                                                                                           | 3-11 | 低速、加速の状態の点検 .....   | 6-4  |                      |      |
| ヘルメットホルダー .....                                                                                     | 3-12 | タイヤ .....           | 6-4  | ユーザー情報 .....         | 9-1  |
| 書類入れ .....                                                                                          | 3-12 | クラッチ .....          | 6-6  | 二輪車を廃棄する場合は？ .....   | 9-1  |
| 小物入れ .....                                                                                          | 3-13 | ブレーキレバーの遊び／         |      | サービスマニュアル（別売）        |      |
| リヤクッションの調整 .....                                                                                    | 3-13 | ブレーキペダルの遊び、および      |      | の紹介 .....            | 9-2  |
| ブレーキレバーの握り調整 .....                                                                                  | 3-14 | ブレーキのきき具合の点検 .....  | 6-7  | 車両情報 .....           | 9-2  |
|                                                                                                     |      | ブレーキランプスイッチ .....   | 6-7  |                      |      |
|                                                                                                     |      | ブレーキパッドの点検 .....    | 6-8  |                      |      |

JAU27280

JAU27383


この章には、特に知っておいていただきたいこと、守っていただきたいことなどの基本的なアドバイスを述べてあります。運転するときには、次のことを守って安全運転および上手な操作を心がけてください。

安全運転とは、交通ルールを守ることだけでなく、ほかの人々が安全に通行できるように配慮することです。

## あなた自身と同乗者のために 安全項目ラベルについて

運転に慣れてきますと、いろいろな注意を忘れがちになり、事故を起こすことがあります。

車に乗るときには、安全項目ラベルの注意事項をいつも守り、安全運転に心がけてください。



1. 安全項目ラベル

### ⚠ 警告

- ・取扱説明書をよく読んで安全な運転をしましょう。
- ・ヘルメットを正しくかぶりましょう。
- ・マフラーは熱くなります。人が触れにくい場所に駐車する等の配慮をしましょう。
- ・ヘッドランプを昼間はロービーム点灯しましょう。
- ・違法改造はやめましょう。
- ・定められた点検整備をメンテナンスノートに従って励行しましょう。

## 安全運転は正しい服装から

- ヘルメットは必ず着用してください。ヘルメットはS または SG、JIS マークのある二輪車用を必ず着用してください。ヘルメットは正しくかぶり、必ずあごひもをしめます。頭にしっかり合って、圧迫感のないものが最適です。



- グローブを必ず着用してください。グローブは、摩擦に強い皮製のものが適しています。
- ヘルメットにシールドを着用してください。着用できないときは、ゴーグルを使用してください。
- 運転する服装は保護性の高い服で、明るく目立つ色で動きやすく、体の露出が少ない長袖・長ズボンを着用してください。疲労

を少なくし、万一の転倒時には身体を保護します。ズボンのすそや袖口の広い服は運転操作のじゃまになり、思わぬ事故の原因にもなりますので避けてください。

- 靴はかかとが低く、運転操作がしやすいものを着用してください。また、くるぶしまで覆われていて足にピッタリしたものを選んでください。
- 同乗者にも上記の注意を守らせてください。


JWA11600

## 警告

ヘルメットを正しくかぶっていないと、万一の事故の際、死亡または重傷に至る可能性が高くなります。運転者と同乗者は、必ずヘルメットをかぶり、正しい服装で乗車してください。

## 日常点検、定期点検整備を必ず行う

事故や故障を防ぐため、法令で定められた1日1回ご使用前に行う日常点検と、法令で定められた6か月、12か月ごとに行う定期点検は必ず実施してください。



## 車の異状

次のような場合は、車が故障しているおそれがあります。そのままにしておくと、走行に悪影響をおよぼしたり、事故につながるおそれがあり危険です。販売店で点検・整備を受けてください。

- 異音が生じたり、異臭や異常な振動があるとき。
- 地面にオイルなどが漏れた跡があるとき。
- 燃料、冷却水のにじみまたは漏れた跡があるとき。

## 給油時は火気厳禁


ガソリンは揮発性が高く、引火しやすい燃料です。給油時は必ずエンジンを止め、火気を近づけないでください。



## 風通しの悪い場所でエンジンを始動しない

排気ガスには、一酸化炭素などの有害な成分が含まれています。


風通しの悪い場所や屋内でエンジンをかけると、ガス中毒を起こす危険があります。エンジンの始動、暖機運転は風通しのよい屋外で行ってください。



## 荷物はしっかり固定する


荷物を積むと、積まないときに比べて操縦安定性が変わります。

荷物はしっかりと固定し、積み過ぎないように注意してください。



## 両手はハンドル、両足はフットレスト


- 運転するときには、両手でハンドルを握り、両足をフットレストにのせます。
- 同乗者には、両手で体をしっかり固定させ、両足を必ずフットレストにのせさせます。



## 乗車定員は 2 名

ただし、免許取得後 1 年未満の運転者は、法令により 2 人乗りはできません。

**急激なハンドル操作や片手運転はしない**  
急激なハンドル操作や片手運転は、横すべりや転倒の原因となります。絶対にしないでください。



# 安全運転のために

自己流のエンジン調整、部品の取り外しはしない

エンジン調整はヤマハ販売店におまかせください。

JCA15220


## 注意

部品交換が必要な場合は正規の規格のものを使用するよう、販売店へ依頼してください。規格が異なった部品を使用すると、故障などの原因となります。

継続検査（車検）は2年ごとに


小型自動車（251cc以上）は国で定める2年ごとの継続検査を受けなければ使用できません。

期間満了前に必ず受けてください。



## 歩行者と他の車のために 他の人への思いやり

- 交通ルールを守り、まわりの歩行者や車の動きに注意し、相手の立場について思いやりの気持ちをもって通行しましょう。
- 周囲の状況に注意して、安全なスピードで走行してください。歩行者や自転車のそばを通るときは、安全な距離を保つか徐行してください。




## 駐車

- 盗難予防のため、車から離れるときは必ずハンドルロックをかけ、キーをお持ちください。また、チェーンロックなどのサイクルロックも同時に使用することをおすすめします。
- 交通のじゃまにならない場所に駐車してください。

JAU27481

- 平坦な場所に駐車してください。やむをえず、傾斜地や柔らかい地面などの不安定な場所に駐車するときは、転倒や動き出しのないようにしてください。
- 車から離れる前に、スタンドが確実にセッティングされているかを確認してください。



JWA11630


## 警告

- エンジン回転中および停止後、しばらくの間はマフラーやエンジンなどが熱くなっています。触れるとヤケドをすることがありますので、注意してください。また、物などが直接触れないようにしてください。
- 駐車は、通行する人がマフラーやエンジンなどに触れない場所にしてください。

JAU27590

## 環境・住民の方との調和のために 住民の方への思いやり

自分の都合だけを考えて、沿道の方に不愉快な騒音などの迷惑をかけないでください。



特に深夜の住宅街や人通りの多い道路などで長時間のアイドリングや急発進などを行うと、迷惑になりますのでしないでください。




## 違法改造はしない

違法改造は法律により禁止されています。

改造は操縦安定性を悪くしたり、排気音を大きくして車の寿命を縮めたり、重大な事故や故障の原因となります。

また、改造すると車の保証が受けられません。

なお、ヤマハ純正部品のマフラーには“YAMAHA”マークが刻印されています。



1. “YAMAHA” マーク


## 環境への配慮

廃車をするときや、バッテリー、廃油などの廃棄処理をするときは、環境保護のためお買い上げのヤマハ販売店にご相談ください。

# 各部の名称


JAU10410

## 左側面



- 1. チョークレバー (P3-11)
- 2. メインヒューズ (P6-14)
- 3. ヘルメットホルダー (P3-12)
- 4. シートロック (P3-11)
- 5. フューエルコック (P3-10)


## 右側面



1. 小物入れ (P3-13)
2. 書類入れ (P3-12)
3. サービスツール (P6-2)
4. 後輪ブレーキフルードリザーバータンク (P6-9)
5. バッテリー (P6-12)
6. 系統別ヒューズボックス (P6-14)
7. オイル注入口 (P6-3)
8. エンジンオイル点検窓 (P6-3)
9. ブレーキランプスイッチ (P6-7)

## 運転装置と計器類

2




- 1. クラッチレバー (P6-6)
- 2. ハンドルスイッチ (左) (P3-7)
- 3. チョークレバー (P3-11)
- 4. 表示灯 (P3-3)
- 5. スピードメーター (P3-4)
- 6. マルチファンクションディスプレイ (P3-6)
- 7. タコメーター (P3-5)
- 8. ハンドルスイッチ (右) (P3-7)
- 9. ブレーキレバー (P6-7)

- 10. スロットルグリップ
- 11. メインスイッチ
- 12. フューエルタンクキャップ (P3-9)

JAU33070

## キーの取り扱い

マスコット部が赤いメインキーが1本とマスコット部が黒いサブキーが2本あります。メインキーはサブキーのIDを登録するときに必要な大切なキーですので、普段は車の操作には使用しないでください。車の操作には、必ずサブキーを使用してください。



- 1. メインキー（赤）
- 2. サブキー（黒）

JCA12770

### ⚠ 注 意

キーを取り扱うときには、下記の内容を必ず守ってください。

- メインキーは大切に保管し、紛失しないよう注意してください。メインキーを紛失するとイモビライザーユニットにサブキーのIDを登録することができなくなります。

また、3本のキー全てを紛失した場合は、イモビライザーシステムの構成部品全てを交換しなければなりません。

- キーを水に浸けないでください。
- キーを高温になる場所に置かないでください。
- キーに磁気を帯びたものを近づけないでください。
- キーを落として強い衝撃を与えたり、重いものを載せたりしないでください。
- キーを削ったり、穴を開けたりして形状を変えないでください。
- キーを分解しないでください。
- 複数のイモビライザーキー（この車のキーも含みます。）を同じキーリングにつけたり、メインスイッチに他のイモビライザーシステムを近づけたりしないでください。IDの認識を妨げ、エンジンの始動ができなくなることがあります。

JAU26890


## イモビライザーシステム

この車には、盗難抑止のためにイモビライザーシステムを装備しています。イモビライザーシステムとは、メインキーおよびサブキーにトランスポンダ（固有のIDを持った発信機）を内蔵しており、あらかじめ車両本体のイモビライザーユニットに登録されたIDのキー以外ではエンジンの始動ができないようにしたシステムです。（詳細は 3-3 ページを参照してください。）

# 各部の取り扱いと操作

## メインスイッチ

JAU10460



メインスイッチはエンジンの始動と停止、ブレーキランプや方向指示灯などの電源の「入/切」、ハンドルロックを行います。

JWA11620

### ⚠ 警告

走行中にメインスイッチをOFFやLOCKの位置にすると、電気系統の作動が停止し、事故につながるおそれがあります。メインスイッチは必ず停車中に操作してください。

JCA11970

### ⚠ 注意

- 盗難予防のため、車から離れるときは必ずハンドルロックをかけ、キーをお持ちください。
- エンジンをかけないでメインスイッチを

ONのままにしたり、エンジン始動後アイドリング状態を長時間続けると、バッテリーあがりの原因となります。注意してください。

JAU33790

### ON

全ての電気回路に電源が供給され、テールランプとメーター灯が点灯し、エンジンを始動させることができます。キーを抜き取ることはできません。

### 要 点

エンジンが始動すると、ヘッドライトとポジションランプが自動的に点灯します。エンジンが止まってもメインスイッチをOFFにするまで点灯し続けます。

JAU10660

### OFF


全ての電気回路がオフになり、エンジンが停止します。キーを抜くことができます。

JAU10690

### LOCK

ハンドルがロックされます。全ての電気回路がオフになります。キーを抜くことができません。


## ハンドルロックのしかた



1. 押す
2. 回す

1. ハンドルを左または右にいっぱいに切りまします。
2. OFFの位置でキーを押し込み、そのままLOCKまで回します。
3. キーを抜きます。

## ハンドルロックの解除のしかた



1. 押す
2. 回す

LOCK の位置でキーを押しこみ、そのまま OFF まで回します。


JWA11450

### 警告

走行中にメインスイッチを OFF や LOCK の位置にすると、電気系統の作動が停止し、事故につながるおそれがあります。メインスイッチは必ず停止中に操作してください。

## 警告灯と表示灯

JAU11003



1. 方向指示器表示灯 “↔/↔”
2. ニュートラルランプ “N”
3. エンジンオイル量警告灯 “油”
4. ヘッドライト上向き表示灯 “≡〇”
5. イモビライザーシステム表示灯 “イ”

方向指示器表示灯 “↔/↔”  
方向指示にあわせて点滅します。

JAU11030

ニュートラルランプ “N”  
ギヤがニュートラルのとき点灯します。

JAU11060

ヘッドライト上向き表示灯 “≡〇”  
ヘッドライトを上向きにすると点灯します。

JAU11080

## エンジンオイル量警告灯 “油”

JAU33081

エンジンオイル量が少なくなると点灯します。

警告灯の電気回路は、以下の手順に従って、点検することができます。

1. メインスイッチを ON にします。
2. 警告灯が約 2 秒間点灯し、その後消灯することを点検します。
3. 警告灯が点灯しないときは、ヤマハ販売店で電気回路の点検を受けてください。

## 要 点

エンジンオイル量が十分であっても、坂道を走行しているときや急な加減速の間は、警告灯が点滅することがありますが、これは異常ではありません。

JAU27020

## イモビライザーシステム表示灯 “イ”

この車には、盗難抑止のためにイモビライザーシステムを装備しています。メインスイッチを OFF にすると、イモビライザーシステムが機能し、メインスイッチ OFF 後、約 30 秒経過するとイモビライザーシステム表示灯が点滅を始めます。その後、約 24 時間経過すると表示灯は消えますが、イモビライザーシステムは機能しています。

# 各部の取り扱いと操作

## 要 点

表示灯の球切れや回路点検のため、メインスイッチをONにすると表示灯がいったん点灯し、すぐに消灯します。点灯しないときは、ヤマハ販売店で点検・整備を受けてください。

## 自己診断機能

この車には、イモビライザーシステムの異常を知らせる自己診断機能を装備しています。メインスイッチがONの状態であれば、エンジンの始動、停止にかかわらず、検出した異常内容のコードをイモビライザーシステム表示灯の点灯または点滅で表示します。

JCA12750

## ⚠ 注 意

自己診断機能が働いたときは、ヤマハ販売店にて点検・整備を受けてください。


イモビライザーシステム表示灯が長く5回点滅した後、短く2回点滅するパターンの異常コード表示を繰り返したときは、キーのIDの認識が妨げられた可能性があります。3本のキー全てで、エンジンが始動できるかを確認してください。エンジンの始動ができないキーがあった場合には、お買い上げのヤマハ販売店にご相談ください。

## 要 点

他のイモビライザーキーをメインスイッチに近づけたり、複数のイモビライザーキーを同じキーリングにつけたりしないでください。（この車のキーも含みます。）IDの認識を妨げ、エンジンの始動ができないことがあります。

## スピードメーター

JAU11601



### 1. スピードメーター

車の速度を示します。


電気回路のチェックのため、メインスイッチをONにすると、指針が一旦最大値を示し、“0”に戻ります。

JAU33801

JAU11991

JCA11870

## タコメーター



1. タコメーター
2. レッドゾーン

毎分のエンジン回転数を示します。

電気回路のチェックのため、メインスイッチを ON にすると、指針が一旦最大値を示し、“0”に戻ります。

JCA12960

### 注意


エンジン回転中は、タコメーターの指針がレッドゾーンに入らないようにしてください。レッドゾーン：12000 r/min 以上

## 自己診断機能

このモデルには次の電気回路用の自己診断装置が備わっています。

- スロットルポジションセンサー
- スピードセンサー

回路のいずれかが故障した場合、タコメーターは以下のエラーコードを繰り返し表示します。



下記の表で、故障している電気回路を確認します。

### 故障箇所とエラーコード表示：

- スロットルポジションセンサー：  
3000 r/min
- スピードセンサー：  
4000 r/min

タコメーターにエラーコードが表示された場合、エラーコードを控え、ヤマハ販売店で車の点検を受けてください。


### 注意

タコメーターがエラーコードを表示している時は、エンジンの損傷を防ぐために、できるだけ早く車を点検してください。

# 各部の取り扱いと操作

## マルチファンクションディスプレイ

JAU33091



1. 時計
2. 燃料計
3. オドメーター／トリップメーター
4. セレクトスイッチ
5. リセットスイッチ

JWA12160

### 警告

表示の切り替え、時刻調整等の操作は、必ず停車中に行ってください。

### 要点

メインスイッチを ON にすると、全てのセグメントを表示し、約 2 秒後通常表示になります。

#### ● <上段>

時計を表示します。

#### ● <中段>

燃料計を表示します。

#### ● <下段>

オドメーター、トリップメーターを表示します。メインスイッチを ON にすると表示し、OFF にしても設定は記憶しています。表示はセレクトスイッチを押して切り替えます。セレクトスイッチを 1 回押すごとに<ODO>→<TRIP1>→<TRIP2>→<ODO>の順に切り替わります。

### 要点

メインスイッチをONにしてからセレクトスイッチとリセットスイッチを使用してください。

#### 時計

時刻を常に表示します。(12 時間表示)

時刻調整のしかた

JWA11990

### 警告

時刻調整は、必ず停車中に行ってください。

1. セレクトスイッチとリセットスイッチを同時に 2 秒以上押し続けます。→<時>の数字が点滅します。

2. リセットスイッチを押して<時>の調整をします。

### 要点

- リセットスイッチを押すごとに、数字が 1 ずつ進みます。
  - 1 秒以上押し続けると、数字が連続して進みます。
3. セレクトスイッチを押して<時>を確定します。→<分>の数字が点滅します。
  4. リセットスイッチを押して<分>の調整をします。
  5. セレクトスイッチを押して<分>を確定すると、時刻調整が完了します。

#### 燃料計 “ ”

ガソリンの残量をセグメントの点灯で表示します。点灯しているセグメントの数が減ったら（ガソリンの残量が少なくなった）、早めに補給してください。

### 要点

残量の確認は、平坦な場所でメインスタンドを立て、メインスイッチを ON にしてください。

#### オドメーター

走行した総距離を km の単位で表示します。オイル交換や定期点検整備の目安にもなり

ます。

## トリップメーター

リセットスイッチを押してメーターを“0.0”にすると、次にリセットするまでの走行距離を積算します。＜ TRIP1 ＞と＜ TRIP2 ＞の設定は、それぞれ個別にできません。

JAU12331


## 盗難警報器（オプション）

この車には、オプションで盗難警報器を装着することができます。装着については、お買い上げのヤマハ販売店にご相談ください。

JAU12344


## ハンドルスイッチ

左



1. パッシングライトスイッチ “PASS”
2. ヘッドライト上下切り替えスイッチ  
“ / ”
3. ハザードスイッチ “ ”


3



1. 方向指示器スイッチ “ / ”
2. ホーンスイッチ “ ”

# 各部の取り扱いと操作

右



3

1. エンジンストップスイッチ “○/✕”
2. スタータースイッチ “⊗”

JAU12360

## パッシングライトスイッチ (PASS)

ヘッドライトの向上きを点灯させるスイッチです。先行車の追い越しなどで、他車に合図をするときに使用します。

### 要 点

ヘッドライト上下切り替えスイッチが ⊙ のときは、使用できません。

JAU12400

## ヘッドライト上下切り替えスイッチ “⊙/⊚”

ヘッドライトの配光を向上き、下向きに切り替えるスイッチです。

⊙ (上向き)：遠くを照らします。

⊚ (下向き)：近くを照らします。

### 要 点

先行車や対向車があるときは、ヘッドライトを下向き “⊚” にしてください。

JAU12460

## 方向指示器スイッチ “◁ ▷”

進路変更の合図に使用します。

操作は、進路変更する側にスイッチをスライドさせます。

消灯するときは、スイッチを押します。

▷：右側の方向指示灯が点滅します。


◁：左側の方向指示灯が点滅します。

JWA11640



方向指示灯は自動的に消灯しません。使用後は、必ず消灯してください。点滅したままにしておくと、他のかたの迷惑になります。

JCA11980



電球を交換するときは、正規のワット数のものを使用してください。これ以外のものを使用すると、正常に作動しません。

JAU12500

## ホーンスイッチ “㇏”

スイッチを押すとホーンが鳴ります。

### 要 点

必要なときにのみ使用してください。

JAU28181

## エンジンストップスイッチ “✕/○”


非常時に、エンジンをすぐに停止させるスイッチです。通常は ○ にしておきます。

JWA12100



非常時にエンジンストップスイッチでエンジンを停止させたときは、マフラーやエンジンなどが熱くなっています。ヤケドに注意してください。

JCA12350



- 非常時にエンジンストップスイッチでエンジンを停止させたときは、必ずメインスイッチを OFF にしてください。ON のままですと、バッテリーあがりの原因となります。
- 走行中に、エンジンストップスイッチを ○ → ✕ → ○ にしないでください。エンジンの回転が不円滑となり、エンジン不調の原因となります。また、排出ガス浄化装置

の故障の原因となります。

## 要 点

☒にすると、エンジンは始動できません。

JAU12710

## スタータースイッチ “Ⓢ”

このスイッチを押すと、スターターモーターが回転し、エンジンが始動します。

JCA11881

## ⚠ 注 意

- スターターモーターを連続して回転させないでください。消費電力が多いためバッテリーあがりの原因となります。
- エンジンを始動させる前に、5-1 ページの始動手順を参照してください。

JAU33810

## ハザードスイッチ “△”

メインスイッチを ON にした状態でスイッチを押し、ハザードランプを点灯させます(全ての方向指示器が点滅します)。

ハザードランプは、故障などの非常時に他車に知らせるために使用します。

JCA11890

## ⚠ 注 意

バッテリーあがりを防ぐため、ハザードランプを長時間使用しないでください。

## フューエルタンクキャップ


JAU13070

JWA12170

## ⚠ 警 告


給油時およびガソリンを取り扱う場合は、次のことを必ず守ってください。

- 給油時は必ずエンジンを止め、火気を近づけないでください。ガソリンは揮発性が高く、引火しやすい燃料です。
- フューエルタンクキャップを開ける前に、車体などの金属部分に触れて静電気の除去を行ってください。身体に静電気を帯びた状態で給油すると、放電による火花で引火する場合があります、ヤケドするおそれがあります。
- 給油操作は、必ず一人で行ってください。複数で行うと静電気が除去できない場合があります。
- 給油は、必ず屋外で行ってください。
- 給油限度を超えてガソリンを入れないでください。走行中にガソリンがにじみ出ることがあり危険です。
- 給油後、フューエルタンクキャップを確実に閉めてください。



1. 給油限度
2. フィラーチューブ

## フューエルタンクキャップの開けかた



1. キーカバー
2. 解除

フューエルタンクキャップロックカバーを開け、キーをロックに差込み、時計方向に1/4 回します。ロックが解除され、フュー

# 各部の取り扱いと操作

エルタンクキャップは開きます。

## フューエルタンクキャップの閉めかた

1. キーをロックに差し込んだ状態でフューエルタンクキャップを押して閉めます。
2. キーを反時計方向に、元の位置へ回し、キーを外し、ロックカバーを閉めます。

## 要 点

キーを抜き取ると、フューエルタンクキャップを閉めることはできません。また、フューエルタンクキャップを正しく閉めないで、キーを抜き取るとはできません。

## 燃料

### 指定燃料

指定燃料：  
無鉛レギュラーガソリン  
タンク容量：  
約 20.0 L  
予備容量：  
約 3.0 L

### ⚠ 注 意

- 必ず指定燃料を使用してください。指定以外の燃料を使用するとエンジンの始動性が悪くなったり、出力低下などのエンジン不調の原因となる場合があります。また、エンジンや燃料系の部品を損傷するおそれがあります。
- こぼれたガソリンは、布切れなどできれいにふき取ってください。
- タンクにゴミやチリなどの不純物が入らないように注意してください。

JAU31460

JAU28280


JCA12510

JAU13581

## フューエルコック


この車のフューエルコックは自動コックです。ON および RES の位置でエンジンが停止すると、自動的にガソリンの流れが止まります。

### ON



始動および走行時のレバー位置です。


### RES



予備燃料（予備容量約 3.0 L）のレバー位置です。

ON で走行中にガソリンがなくなったら、レバーをこの位置にします。予備燃料が使用できますが早めに給油してください。給油を終えたらレバーを ON に戻してください。

**PRI**



RES の位置でガソリンがなくなり、給油するときこの位置にします。（給油後の始動が容易になります。）


給油を終えたらレバーを ON に戻してください。

## 要 点

ON で走行中にガソリンがなくなったときは、約 1 分間レバーを PRI にしてから RES にしてください。始動が容易になります。

JAU13590

## チョークレバー “N”



### 1. チョークレバー “N”

エンジンが冷えているときは、チョークを使用するとエンジンの始動が容易になります。レバーを (a) 方向に移動させ、チョークをオンにします。


レバーを (b) 方向に移動させ、チョークをオフにします。

JAU13940

## シート

### シートの取り外しかた

1. キーをシートロックに差し込み、時計方向に回します。



1. シートロック
2. 解除


2. シートの後部を持ち上げ、シートを取り外します。

### シートの取り付けかた

1. シートの前部にある突起を図のようにしてシートホルダーに差し込みます。

# 各部の取り扱いと操作

3




1. 突起
  2. ホルダー
2. シートの後部を押し、シートをロックします。
  3. キーを抜き取ります。

## 要 点

走行前に、必ず、シートが確実にロックされているか確認してください。

## ヘルメットホルダー



1. ヘルメットホルダー
2. 解除

キーでロックを解除し、ヘルメットのおごひもの金具部分を掛けてロックします。



警 告

ヘルメットをヘルメットホルダーに掛けたまま走行しないでください。ヘルメットが運転を妨げ、思わぬ事故の原因になったり、車の部品に損傷を与えたり、またヘルメットにも損傷を与え保護機能を低下させます。

## 要 点

ヘルメットホルダーは、常にロックしておいてください。


JAU14281

JAU28490

## 書類入れ

小物入れの中に書類入れ（収納用ポーチ）があります。


車検証、保険証、メンテナンスノートはビニール袋に入れ、ここに保管してください。ポーチは二つ折りにしてゴムバンドで止めてください。



1. 書類入れ

## 小物入れ

JAU14451



1. 小物入れ

シートの下に小物入れがあります。(3-11 ページ参照)

JWA12430

### 警告

小物入れ内に積む荷物は、荷重制限 3 kg を越えないでください。

JCA12970

### 注意

小物入れを使用する時は以下の点に注意してください。

- 洗車をするときに水が入ることがあります。大切な物は、ビニール袋などに入れて収納してください。
- 濡れた物は、ビニール袋に入れてから収納

してください。濡れたまま収納すると、小物入れ内にカビなどが発生することがあります。

- 貴重品やこわれやすい物は入れないでください。
- 小物入れ内は直射日光などで温度が高くなります。熱の影響を受けやすい物は入れないでください。
- 車から離れるときは必ずシートをロックしてください。
- キーを小物入れ内に入れたままシートを閉じると、ロックされ開けられなくなります。注意してください。

JAU33820

## リヤクッションの調整

リヤクッションにはスプリングプリロードアジャスターが装備されています。

JCA11910

### 注意

調整範囲を超えて、アジャスターを回さないでください。

JWA11500


### 警告

アジャスターは左右同じ位置に調整してください。左右が異なると操縦安定性に悪影響をおよぼします。

サービスツールに含まれている調整レンチを使って、以下のように調整します。スプリングプリロードを高くし、サスペンションをハードにするには、下側アジャスターリングを (a) 方向に回します。


# 各部の取り扱いと操作

3



1. 上側アジャスターリング
2. 下側アジャスターリング
3. すきま

スプリングプリロードを低くし、サスペンションをソフトにするには、下側アジャスターリングを (b) 方向に回します。



1. 調整レンチ

上下アジャスターリングの間にすき間がな

い状態が1段目で、下側アジャスターリングが下がり、最初に固定されるところが2段目、次が3段目となります。

## セッティング：

- 1 名標準値
- 1 段
- 調整範囲
- 1 段～3 段

JWA11520




- リヤクッションユニットは高圧の窒素ガスを含んでいますので下記のことを厳守してください。
- 分解しない。
- 火気の中に投げ込まない。
- 廃棄するには、ガス抜きが必要です。必ずお買い上げのヤマハ販売店にご相談ください。

JAU33830

## ブレーキレバーの握り調整

手の大きさに合わせて、ブレーキレバーの握り幅が5段階に調整できます。

調整は、レバーを前側に押しながらアジャスターを回します。



1. レバー
2. グリップアジャスター
3. 矢印
4. 握り幅

## 要 点

アジャスターの数字と矢印マークを、必ず合わせてください。

JAU15301

## サイドスタンド

サイドスタンドはフレームの左側にあります。車を直立にした状態で、足でサイドスタンドを上げ下げします。

### 要 点

この車にはサイドスタンドスイッチが装備されています。(サイドスタンドスイッチについては以下を参照してください。)

JWA11530

**警 告**

サイドスタンドをおろした状態で、またはサイドスタンドが正しく上がらない(上がった状態にならない)場合、車を運転しないでください。サイドスタンドが地面に接し、操縦安定性を損なうことがあります。ヤマハのイグニッションサーキットカットオフシステムは、発進前にサイドスタンドの上げ忘れを防止するよう設計されています。従って、以下のように定期的にこのシステムを点検してください。正しく機能しない場合にはヤマハ販売店に修理を依頼してください。

JAU15311

## イグニッションサーキットカットオフシステム

イグニッションサーキットカットオフシステム(サイドスタンドスイッチ、クラッチスイッチおよびニュートラルスイッチを含む)には次の機能があります。

- ギヤがニュートラル以外で、サイドスタンドが上げてあるが、クラッチレバーを握っていないとき、エンジンは始動できません。
  - ギヤがニュートラル以外で、クラッチレバーを握っているが、サイドスタンドが下がっているとき、エンジンは始動できません。
  - ギヤがニュートラル以外で、サイドスタンドを下げるとエンジンが停止します。
- イグニッションサーキットカットオフシステムの作動を、以下の手順に従って定期的に点検してください。

JWA11540

**警 告**

点検の結果異常があった場合は、走行前にヤマハ販売店でシステムの点検を受けてください。

# 各部の取り扱いと操作

3

エンジンを停止したときに：

1. サイドスタンドを下ろします。
2. エンジンストップスイッチをオンにします。
3. メインスイッチをONにします。
4. ギヤをニュートラルに入れます。
5. スタータースイッチを押します。

エンジンは始動しましたか？

はい

いいえ

エンジンが始動した状態のまま：

6. サイドスタンドを上げます。
7. クラッチレバーを握ります。
8. ギヤを入れます。
9. サイドスタンドを下ろします。

エンジンは停止しましたか？

はい

いいえ

エンジンが停止した後：

10. サイドスタンドを上げます。
11. クラッチレバーを握ります。
12. スタータースイッチを押します。

エンジンは始動しましたか？

はい

いいえ

イグニッションサーキットカットオフシステムは正常です。走行可能です。

## 要 点

この点検は、エンジンを充分暖気してから行ってください。

ニュートラルスイッチの故障が考えられます。  
すぐにヤマハ販売店にて点検を受けてください。

サイドスタンドスイッチの故障が考えられます。  
すぐにヤマハ販売店にて点検を受けてください。

クラッチスイッチの故障が考えられます。  
すぐにヤマハ販売店にて点検を受けてください。

JAU15591

JAU30061

## 日常点検の実施

車を安全で快適に使用いただくため、道路運送車両法で、1日1回の日常点検を行うことが義務づけられています。

必ず実施してください。

JWA12030

### 警告

- 日常点検を怠ると重大な事故やケガ、トラブルの原因となります。必ず実施してください。
- 異常が認められたときは、ご使用のかたご自身またはヤマハ販売店で必ず整備を行ってください。

## 要 点

点検整備に使用する工具は、必要に応じてお買い求めください。(モデルにより、車載工具の有無や内容が異なります。)

## 日常点検箇所／点検内容

詳しい点検の方法は、6-1 ページ以降の点検整備の方法および別冊「メンテナンスノート」を参照してください。

| 点検箇所             | 点検内容                                                                                                                                          |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ブレーキ             | <ul style="list-style-type: none"> <li>● ブレーキペダルの踏みしろおよびレバーの握りしろが適切で、ブレーキのききが充分であること。</li> <li>● ブレーキ液の量が適当であること。</li> </ul>                  |
| タイヤ              | <ul style="list-style-type: none"> <li>● タイヤの空気圧が適当であること。</li> <li>● 亀裂、損傷がないこと。</li> <li>● 異常な摩耗がないこと。</li> <li>● 溝の深さが充分あること。(※)</li> </ul> |
| エンジン             | <ul style="list-style-type: none"> <li>● エンジンオイルの量が適当であること。(※)</li> <li>● かかり具合が良好で、かつ、異音がないこと。(※)</li> <li>● 低速、加速の状態が適当であること。(※)</li> </ul> |
| 灯火装置および方向指示灯     | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 点灯または点滅具合が良好で、かつ、汚れや損傷がないこと。</li> </ul>                                                              |
| 運行において異常が認められた箇所 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 当該箇所に異常がないこと。</li> </ul>                                                                             |

(注)

※印の点検は車の走行距離、運行時の状態などから判断した適切な時期(長距離走行時や洗車、給油後など)に実施をしてください。

JWA11731

### 警告

安全のため、ご自身の知識、技量にあわせた範囲内で点検・整備を行ってください。難しいと思われる内容はヤマハ販売店にご依頼ください。点検整備するときは安全に充分注意し、下記の内容を守ってください。

- 点検は平坦で足場のしっかりした場所を選び、スタンドを立てて行ってください。
- エンジン停止直後は、エンジン本体やマフラー、エキゾーストパイプなどが熱くなっています。直接触れたりしないでください。ヤケドに注意してください。
- 排気ガスには、一酸化炭素などの有害な成分が含まれています。風通しの悪い場所や屋内でエンジンをかけると、ガス中毒を起こす危険があります。
- 走行して点検するときは、交通状況に注意してください。
- 異常が認められたときは、ご使用のかたご自身またはヤマハ販売店で必ず整備を行ってください。

JAU15990

## 始動と暖機運転（エンジンが冷えている時）

JWA11560

### ⚠ 警 告

- エンジンを始動する前に、3-15 ページに記述された手順で、イグニッションサーキットカットオフシステムの機能を点検します。
- サイドスタンドをおろした状態で走行しないでください。

1. フューエルコックを ON にします。
2. メインスイッチを ON にし、エンジンストップスイッチが○にセットされていることを確認します。
3. ギヤをニュートラルにします。

### 要 点

ギヤをニュートラルにしたとき、ニュートラルランプが点灯しない場合、ヤマハ販売店で電気回路の点検を受けてください。

4. チョークをオンにし、スロットルを完全に閉めます。(3-11 ページ参照)
5. スタータースイッチを押して、エンジンを始動します。

### 要 点

スタータースイッチで 5 秒以内にエンジンが始動しないときは、バッテリー電圧を回復させるため、10 秒位休ませてからスタータースイッチを押してください。

6. エンジンが始動したら、20 ～ 30 秒後にチョークを途中まで戻します。

JCA12590

### ⚠ 注 意

エンジンを長持ちさせるため、発進の前には常にエンジンを暖機してください。エンジンが冷えている間の無用な空ふかしは避けてください。

7. エンジンが充分暖まり、エンジンの回転が安定したら、チョークをオフにします。


JAU16640

## エンジン始動（エンジンが暖まっているとき）

エンジンが暖まっているときは、チョークを必要としないことを除いて、エンジンが冷えている時のエンジン始動と同じ手順で行います。

## ギヤチェンジのしかた

JAU27511



1. シフトペダル
2. ニュートラル

この車はリターン式の 6 段変速です。  
ギヤチェンジは、スロットルグリップを一度戻してからクラッチレバーを握り、シフトペダルで操作します。

JCA12030

### ⚠ 注 意

- シフトペダルは、足ごたえがあるまで確実に操作してください。
- クラッチレバーを確実に握らずにギヤチェンジしたり、無理なギヤチェンジは、チェンジ機構の故障の原因になります。

## ならし運転

JAU31470

### ならし運転のしかた

JAU27660

初回 1 か月目 (または 1000km 走行まで) の点検までは、ならし運転をしてください。  
ならし運転中はエンジン回転数を 7000 r/min 以下で走行してください。  
また、不要なからふかしや急加速、急減速はしないでください。  
ならし運転を行うと車の寿命を延ばします。

## 駐車

JAU17200

駐車するときは、エンジンを止め、キーをメインスイッチから抜きます。

JWA11580

### ⚠ 警 告

- エンジンやマフラーは高温になります。通行する人などが触れない場所に駐車してください。
- 傾斜地や地面が柔らかいところには駐車しないでください。車が転倒することがあります。

# 点検整備

JAU29833

## 点検整備の実施

### 日常点検

4-1 ページ「日常点検箇所／点検内容」の表にしたがって、1日1回実施してください。点検の方法については、本書の以降のページや、別冊「メンテナンスノート」の点検整備のしかた以降のページを参照してください。

### 定期点検整備

定期点検整備は車を使用する人が自己管理責任で定期的に行う点検整備で、法または法に準じて行うことが義務づけられています。二輪自動車または原動機付自転車については、6か月点検と12か月点検の2種類があります。

定期点検項目と基本的な点検内容は別冊の「メンテナンスノート」に記載してあります。ここでは、この車独自の内容を補足説明しています。実際の点検作業にあたっては、別冊「メンテナンスノート」とあわせてご使用ください。

JWA12052



警告

- 点検整備を怠ると重大な事故、ケガ、トラブルの原因となります。必ず実施してください。
- 安全のため、ご自身の知識、技量にあわせ

た範囲内で点検・整備を行ってください。難しいと思われる内容はヤマハ販売店にご依頼ください。

- 点検するときは安全に充分注意し、以下の内容を守ってください。
  - ・ 点検は平坦で足場のしっかりした場所を選び、スタンドを立てて行ってください。
  - ・ エンジン停止直後の点検は、エンジン本体やマフラー、エキゾーストパイプなどが熱くなっています。ヤケドに注意してください。
  - ・ 排気ガスには、一酸化炭素などの有害な成分が含まれています。風通しの悪い場所や屋内でエンジンをかけると、ガス中毒を起こす危険があります。エンジンの始動、暖機運転は風通しのよい屋外で行ってください。
  - ・ 走行して点検するときは、周囲の交通事情に充分注意してください。
  - ・ 異常が認められたときは、ご使用のかたご自身またはヤマハ販売店で必ず整備を行ってください。

## 要 点

- 点検整備に使用する工具は、必要に応じてお買い求めください。(モデルにより、車

載工具の有無や内容が異なります。)


- 点検結果は、別冊「メンテナンスノート」の定期点検整備記録簿に記入してください。ご自身でできない項目については、ヤマハ販売店で点検を受け、記録してください。
- 点検の記録は廃車されるまで保存してください。
- メーカー指定項目の点検結果は、定期点検整備記録簿の「その他」の欄に記録してください。

JAU17380

JAU18751

JAU19151

## サービスツール




1. サービスツール


サービスツールはシートの下側にあります。  
(3-11 ページ参照)

## カバーの取り外し、取り付け

図のカバーは、点検整備などで取り外す必要があります。カバーを取り外すときや、取り付けるときは、この項目を参照してください。



1. カバー A




1. カバー B

## カバー A/B

### カバーの取り外しかた

ボルトを外し、図のようにカバーを取り外します。



1. ボルト  
2. ワッシャー

### カバーの取り付けかた

カバーをもとの位置に取り付け、ボルトを締め付けます。

# 点検整備

JAU30380

## エンジンオイル


### エンジンオイル量の点検

1. 平坦な場所でエンジンを2～3分間アイドリング運転します。

### 要 点

走行直後でエンジンを十分に暖機してあれば、アイドリング運転は不要です。

2. エンジンを止めて車を垂直にし、2～3分後、オイル点検窓でエンジンオイル量を点検します。



1. オイル注入口
2. フルレベル
3. ロアレベル
4. エンジンオイル点検窓

3. オイル量がロアレベル以下のときは、オイル注入口から補給します。

### <推奨エンジンオイル>

|                     | SAE    | JASO |
|---------------------|--------|------|
| ヤマハ純正オイル<br>エフエロ FX | 10W-40 | MB   |

JAU33840

### エンジンオイルの交換時期

初 回 :  
1 か月点検時または 1000km 時  
2 回目以降 :  
6000km 走行毎または 1 年毎

### オイルフィルターの交換時期

初 回 :  
1 か月点検時または 1000km 時  
2 回目以降 :  
18000km 走行毎

JWA11860

### 警 告

- 走行後やエンジン暖機運転後、しばらくの間はマフラーやエンジンなどが熱くなっています。ヤケドに注意してください。
- 油脂類の廃液は、法令（公害防止条例）で適切な処理を行うことが義務づけられています。ヤマハ販売店にご相談ください。

JCA12900

### 注 意

- 化学添加剤は一切加えないでください。エンジンオイルはクラッチも潤滑しています。添加剤によりクラッチがすべる原因になります。
- 補給時に、オイル注入口からゴミなどが入らないように注意してください。
- オイルをこぼしたときは、布などでよくふきとってください。

JAU30690

## エンジンのかかり具合、異音の点検

エンジンがすみやかに始動し、スムーズに回転するかを点検します。

エンジンから異音がしないかを点検します。

JAU30700


## 低速、加速の状態の点検

暖機運転後に、アイドリングがスムーズに続くかを点検します。

スロットルグリップを徐々に回してエンジンを加速したとき、スロットルグリップもエンジンもスムーズに回るかを走行などして点検します。このとき、エンジンストップ（エンスト）やノッキングなどが起きたら、ヤマハ販売店で点検・整備を受けてください。

JAU31024

## タイヤ空気圧



タイヤ接地部のたわみ状態により空気圧が不足していないかを点検します。たわみ状態が異常なときは、タイヤゲージで点検し、正規の空気圧にしてください。

空気圧はタイヤが冷えているときに測定してください。

この車はチューブレスタイヤを装着してあります。

## タイヤ空気圧（冷間時）：

### 1名乗車：

前輪：

225 kPa (2.25 kgf/cm<sup>2</sup>)

後輪：

250 kPa (2.50 kgf/cm<sup>2</sup>)

### 2名乗車：

前輪：

225 kPa (2.25 kgf/cm<sup>2</sup>)

後輪：

290 kPa (2.90 kgf/cm<sup>2</sup>)

## 高速走行（1名乗車）：

前輪：

225 kPa (2.25 kgf/cm<sup>2</sup>)

後輪：

290 kPa (2.90 kgf/cm<sup>2</sup>)

## 高速走行（2名乗車）：

前輪：

225 kPa (2.25 kgf/cm<sup>2</sup>)

後輪：

290 kPa (2.90 kgf/cm<sup>2</sup>)

## 要 点

- タイヤの空気圧は徐々に低下します。見た目には不足していることが判りにくいタイヤもあり、少なくとも1か月に一度はタ

イヤゲージを使用して空気圧の点検を行ってください。


- 空気圧の確認は、タイヤが冷えているときに行ってください。走行後はタイヤが暖まっており、空気圧が高くなります。

JAU28641

## タイヤの亀裂、損傷の点検

タイヤの接地面や側面に著しい亀裂や損傷がないかを点検します。

この車はチューブレスタイヤを装着しています。タイヤの接地面や側面に釘、石、その他の異物が刺さったり、かみ込んだりしていないかを点検し、異常があったときはヤマハ販売店で点検・整備を受けてください。



1. 異物（釘、石など）
2. ウェアインジケーター（摩耗限度表示）
3. 亀裂、損傷

## 要 点

道路の縁石などにタイヤ側面を接触させたり、大きくくぼみや突起物を乗り越したときは、必ず点検してください。

JAU28700

## タイヤの異常な摩耗

タイヤの接地面が異常に摩耗していないかを点検します。

JAU28772

## タイヤの溝の深さ

タイヤの溝の深さをウェアインジケーターで点検します。ウェアインジケーターがあらわれたら、タイヤを交換してください。

## 要 点

- ウェアインジケーターはタイヤの溝が 0.8 mm になるとあらわれます。
- 安定したコーナリングや操縦性などを確保して安全な走行を行うため、タイヤの溝には充分注意してください。一般的に二輪車のタイヤは溝の深さが前輪 1.6 mm、後輪 2.0 mm 以下になりましたら交換をおすすめします。

JWA11911

## 警告

- 異なった種類のタイヤや指定サイズ以外のタイヤを使用することは、車の安全走行に悪影響がありますので使用しないでください。
- 過度にすり減ったタイヤの使用や不適正な空気圧での運転は、転倒事故などを起こす原因となることがあります。取扱説明書に記載された空気圧を守り、過度にすり減ったタイヤは交換してください。
- タイヤに異常があると、操縦安定性に影響をおよぼしたりパンクの原因になります。異常があるときは、ヤマハ販売店で点検・整備を受けてください。

## タイヤサイズ：

前輪：

110/70 ZR17M/C (54W)

後輪：

150/70 ZR17M/C (69W)

## 指定タイヤ：

前輪：

BRIDGESTONE/BT020F

後輪：


BRIDGESTONE/BT020R

## クラッチ

### クラッチレバーの遊び

クラッチレバーを手で抵抗を感じるまで引き、レバー先端部の遊びの量が規定の範囲にあるかをスケールなどで点検します。

クラッチレバーの遊び  
10.0–15.0 mm



1. 遊び
2. ロックナット
3. アジャスター

点検の結果調整が必要な場合は、カバーをずらし、ロックナットをゆるめてアジャスターで調整します。

JWA11840

## 警告

調整後、エンジンをかけてギヤチェンジがス

# 点検整備

ムーズにできるか、エンストなどしないかを  
確認してください。なお、車の飛び出しに注  
意してください。

JCA12090

## ⚠ 注 意

- 調整後は、ロックナットを確実に締め付け  
ます。
- 1 か月に一度はクラッチケーブルの取り  
付け部に注油をしてください。ケーブルの  
寿命が伸びます。

6

## ブレーキレバーの遊び／ブレーキ ペダルの遊び、およびブレーキの きき具合の点検

### ブレーキの遊びの点検

ブレーキレバーおよびブレーキペダルの遊  
びは無調整式です。ブレーキレバーおよびブ  
レーキペダルを手で作動させ、手ごたえがあ  
るかどうかを確認します。

JAU31120

## ⚠ 警 告

ブレーキレバーの引き具合、ブレーキペダル  
の踏み具合がやわらかく感じられるときは、  
エアが混入しているおそれがあります。ヤマ  
ハ販売店で点検・整備を受けてください。

JWA11740

### ブレーキのきき具合の点検

乾いた路面を走行し、前輪ブレーキ、後輪ブ  
レーキを別々に作動させたときのきき具合  
を点検します。

ブレーキのきき具合が悪いときは、ヤマハ販  
売店で点検・整備を受けてください。

JWA11760


## ⚠ 警 告

走行して点検するときは、交通状況に注意  
し、低速で走行しながら行ってください。

## ブレーキランプスイッチ

ブレーキがきき始める直前にブレーキラン  
プが点灯するか点検します。

リヤブレーキランプスイッチの調整は、ス  
イッチを指で押さえ、アジャスターを回して  
行います。



1. ブレーキランプスイッチ
2. アジャスター

JAU22270

JCA12080

## ⚠ 注 意

リヤブレーキランプスイッチを調整する  
ときは、スイッチ本体を回さないでください。  
スイッチ本体を回すと、リード線を傷付けま  
す。

フロントブレーキをかけたときもブレーキ  
ランプが点灯するか点検します。


異常があるときは、ヤマハ販売店で点検・整備を受けてください。

JAU29600

## ブレーキパッドの点検

ブレーキパッドの摩耗の状態を点検します。  
摩耗したブレーキパッドは、ヤマハ販売店で交換してください。


<前輪ブレーキ>



1. インジケーター溝
2. ブレーキディスク
3. ブレーキパッド

ブレーキパッドのインジケーター溝がなくなったら交換してください。

<後輪ブレーキ>




1. インジケーター
2. ブレーキディスク

ブレーキパッドのインジケーターとブレーキディスクのすき間がなくなったら交換してください。

JAU30000

## ブレーキ液量の点検



1. フロントブレーキマスターシリンダー
2. ロアレベル
3. リザーバタンク

マスターシリンダーキャップ (リザーバタンクキャップ) 上面を水平にして、ブレーキリザーバタンク内の液量がロアレベル以上にあるかを点検します。

(ブレーキ液の補給は、6-9 ページ参照)

JWA12150




ブレーキ液の減りが著しいときは、ブレーキシステムの液漏れが考えられます。販売店で点検・整備を受けてください。

JAU31251

## ブレーキ液の補給

### <前輪ブレーキ>

1. マスターシリンダーのまわりをきれいにし、異物がタンク内に入らないようにします。
2. スクリューを外し、キャップとダイヤフラムブッシュ、ダイヤフラムを取り外します。
3. ブレーキ液をロアレベル以上補給します。




1. スクリュー
2. キャップ
3. ダイヤフラムブッシュ
4. ダイヤフラム
5. ブレーキ液

4. ダイヤフラムのかみ込みに注意して、スクリューでキャップを取り付けます。

### <後輪ブレーキ>

1. リザーバタンクのまわりをきれいにし、異物がタンク内に入らないようにします。
2. キャップを外し、ダイヤフラムブッシュとダイヤフラムを取り外します。
3. ブレーキ液をロアレベル以上補給します。



1. キャップ
2. ダイヤフラムブッシュ
3. ダイヤフラム
4. ブレーキ液

4. ダイヤフラムのかみ込みに注意して、キャップを取り付けます。

指定ブレーキ液：

ヤマハ純正ブレーキフルード B F  
- 4 (DOT - 4)

JWA12070

## 警告

- ブレーキ液は、銘柄や性能が異なるものを混入しないでください。銘柄や性能が異なるブレーキ液を混入すると、ブレーキのきき具合やブレーキ系統の部品に悪影響を与えるおそれがあります。
- ブレーキ液を補給するときは、リザーバータンク内にゴミや水が混入しないようにしてください。
- 液面はブレーキパッドの摩耗と共に下がってきます。液が早く減少するようでしたら、ヤマハ販売店で点検・整備を受けてください。
- ブレーキ液は安全のために1年毎の交換をおすすめします。

JCA12330


## 注意

- ブレーキ液の補給は、入れすぎに注意してください。入れすぎると、ダイヤフラムなどを取り付けたときに、あふれます。
- ブレーキ液が塗装面やプラスチック、ゴム

類に付着すると部品が腐食することがあります。付着したら、すぐにふき取ってください。

## ドライブチェーン

### ドライブチェーンの点検



#### 1. ドライブチェーンのたわみ量

サイドスタンドを立て、前後スプロケット間のチェーン中央部を手で上下に動かし、たわみ量が規定の範囲にあるかをスケールなどで点検します。

## 要点

ドライブチェーンのたわみ量を点検するときは、シートに荷重を掛けずに、リヤクションが伸びきった状態で行います。


また、リヤホイールを浮かし、タイヤを手でゆっくり回しながらチェーンが滑らかに回転するか、給油は充分かを点検します。

ドライブチェーンたわみ量：  
30.0-40.0 mm

JAU22930

## チェーンの張り調整

1. セルフロックングナットをゆるめます。
2. ロックナットをゆるめて、チェーンの張り具合が規定値になるようにアジャスターで調整します。



1. セルフロックングナット
2. ロックナット
3. アジャスター
4. 刻み目盛り

## 要 点

刻み目盛りを左右同じ位置にします。

3. 調整後、ロックナットとセルフロックングナットを確実に締め付けます。

JAU23022

## ドライブチェーンの給油

1. リヤホイールを浮かし、ホイールを手でゆっくり回しながら、チェーンやスプロケットに付着した泥や汚れを柔らかいブラシなどで落とします。その後、ME スーパーチェーンクリーナーで洗浄します。
2. チェーンを乾燥させた後、リヤホイールを手でゆっくり回しながら、チェーンに ME-180 チェーンオイルを給油します。

JCA12470

### ⚠ 注 意

この車はシールチェーンを採用しています。取り扱いには以下の点に注意してください。


- スチーム洗浄はしないでください。
- シナー、ガソリンなどの揮発性溶剤やワイヤーブラシを使用して洗浄しないでください。

JAU28601

## バックミラー

バックミラーの取り付けおよび取り外しかた

- 右バックミラーは左ネジです。反時計回り (a) に回すと締まります。時計回り (b) に回すとゆるみます。
- 左バックミラーは右ネジです。時計回り (a) に回すと締まります。反時計回り (b) に回すとゆるみます。



1. 左バックミラー
2. 右バックミラー
3. 進行方向

JAU28620

## 車体各部の給油脂状態の点検


車体各部の給油脂状態が充分であるかを点検します。

異常があるときは、ヤマハ販売店で点検・整備を受けてください。

JAU28650

## アンダーブラケットの取り付け状態の点検（ステアリングシステム）

アンダーブラケットの締付ボルトまたは締付ナットに、ゆるみがないかを工具で点検します。



締付ボルトまたは締付ナットにゆるみがあるときは、ヤマハ販売店で規定トルクでの締め付けを依頼してください。

JAU28761

## バッテリー

### バッテリーの点検

この車のバッテリーは密閉式です。

バッテリー液の補充、点検は不要です。

バッテリーに異常があるときは、ヤマハ販売店で点検・整備を受けてください。

バッテリーターミナル部に汚れや腐食があるときは、バッテリーを取り外して清掃します。

JWA11810



バッテリーは引火性ガス（水素ガス）を発生しますので、取り扱いを誤ると爆発し、ケガをすることがあります。次の点を必ず守ってください。

- 火気厳禁です。ショートやスパークさせたり、タバコなどの火気を近づけないでください。爆発のおそれがあります。
- 充電電は風通しのよいところで行ってください。
- ガソリン、油、有機溶剤などを付着させないでください。電そう割れの原因となることがあります。
- 落下などの強い衝撃を加えないでください。
- バッテリー液は希硫酸です。皮膚、目、衣

# 点検整備

服などに付着すると、重大な傷害を受けることがあります。

- 子供の手の届くところに置かないでください。

## 応急手当

- 万一、バッテリー液が皮膚、衣服などに付いたときはすぐに多量の水で洗い流してください。
- 目に入ったときは、すぐに多量の水で洗い流し、医師の治療を受けてください。

JCA12141

## 注意


- このバッテリーは密閉式の 12V です。
- このバッテリーは液入り充電済です。液量点検および補水は必要ありません。
- 補充電には、密閉式バッテリー専用充電器を使用してください。くわしくはヤマハ販売店にご相談ください。
- 長期間ご使用にならないときは、3 か月ごとに補充電してください。
- バッテリーを交換するときは、必ず同型式のバッテリーを使用してください。

JAU28840


## バッテリーの取り外し

1. シートを取り外します。(3-11 ページ参照)

2. ボルトを外し、吸気ダクトを取り外します。



1. 吸気ダクト
2. ボルト
3. バッテリーバンドを外します。
4. - (マイナス) 側リード線を外し、次に + (プラス) 側リード線を外します。
5. バッテリーを取り外します。



1. - リード線
2. バッテリーバンド
3. + リード線

## バッテリーの取り付け


取り付けは、取り外しと逆の手順で行います。

JAU29410

## ターミナル部の清掃

バッテリーターミナル部に汚れや腐食があるときは、やわらかいブラシなどで清掃します。また、白い粉がついているときは、ぬるま湯を注いでよくふき取ります。


JAU23550



1. ターミナル


## ヒューズ交換

メインヒューズボックスはカバー A を外したところにあります。(6-2 ページ参照)



- 1. スペアヒューズ
- 2. メインヒューズ


系統別ヒューズボックスはカバー B を外したところにあります。(6-2 ページ参照)



- 1. イグニッションヒューズ
- 2. シグナルヒューズ
- 3. スペアヒューズ
- 4. バックアップヒューズ
- 5. ヘッドライトヒューズ

ヒューズが切れた場合、以下のように交換します。

- 1. メインスイッチを OFF にします。
- 2. 切れたヒューズを外し、規定アンペア数の新しいヒューズを取り付けます。



メイン：  
30.0 A  
イグニッション：  
15.0 A  
シグナル：  
15.0 A  
ヘッドライト：  
15.0 A  
バックアップ：  
7.5 A

JCA12860

## ⚠ 注意

- 交換するヒューズは、規格外のものを使用しないでください。
- 指定容量を超えるヒューズを使用すると、配線の過熱や焼損の原因になります。
- 電装品類（ライト、計器など）を取り付け

るときは、車種ごとに決められている「ヤマハ純正部品」を使用してください。それ以外のものを使用すると、ヒューズが切れたり、バッテリーあがりを起こすことがあります。

- 洗車時ヒューズボックスのまわりに水を強く吹き付けしないでください。漏電や短絡（ショート）の原因になります。

3. メインスイッチを ON にし、装置が正しく作動することを点検します。
4. ヒューズを交換してもすぐに切れるときは、ヤマハ販売店で電気系統の点検を受けてください。

JAU29440

## 灯火装置および方向指示灯の点検

1. メインスイッチを ON にします。
2. テールランプ、ブレーキランプなどの灯火装置や方向指示灯の点灯・点滅具合が良好かを点検します。
3. エンジンを開始し、ヘッドライトが良好かを点検します。
4. レンズなどに汚れや損傷がないかを点検します。

点灯しないときはヒューズを点検（6-14 ページを参照）し、異常がないときは電球を交換（「製品仕様」のページを参照）してください。

JCA12060

## ⚠ 注意

電球は、正規の規格と同じものと交換してください。これ以外のものを使用すると、球切れ、作動不良などの原因となります。

JAU29570

## 運行において異常が認められた箇所 の点検

運行中に異常を認めた箇所について、運行に支障がないかを点検します。

# お車の手入れ

JAU27780

いつまでも車を長持ちさせるために、お手入れをしてください。  
すみずみまで掃除すれば、普段気付かない異常箇所や摩耗が発見でき、故障の予防にもなります。


## 洗 車

雨天走行後など、車が汚れたときは早めに洗車してください。車をサビやキズから守ります。

- 中性洗剤を使用して水洗いします。洗車後は柔らかい布で水分をよくふきとります。からぶきはキズの原因になりますので、しないでください。また、スチーム洗車や水道ホースなどで、車に直接圧力をかける洗車もしないでください。
- 洗車後、必要に応じて各部にグリースなどを注油してください。
- 車の塗装面保護のため、ワックスがけをしてください。

ワックス：  
ユニコンカークリーム

JAU27970



JWA11930

### ⚠ 警 告

- 洗車はエンジンが冷えているときにしてください。
- 洗車後、ブレーキの効きが悪くなることがあります。効きが悪いときは、前後の車に充分注意しながら低速で走行し、効きが回復するまで数回ブレーキを軽く作動させて、ブレーキの湿りをかわかしてください。
- ブレーキディスクやパッドにワックスやグリースなどの油脂類をつけないでください。ブレーキが効かなくなり、事故の原因になることがあります。

JCA12390

### ⚠ 注 意

- エンジンとカバーの間に布などを置かな

いでください。燃えることがあります。

- エアクリーナーや電装品などに水が入らないように注意してください。故障の原因になります。
- マフラー内部に水がたまると、始動不良やサビの原因になることがあります。洗車時はビニール袋をかけるなどして、内部に水が入らないようにしてください。
- コンパウンドの入ったワックスは、プラスチック部分を傷つけますので、使用しないでください。

JAU27990

## キャストホイールの取り扱い

### 日常のお手入れ

清掃は中性洗剤を使用し、スポンジで水洗いします。

(工業用洗剤、みがき粉、クレンザー、金属タワシなどは、傷がつくので使用しないでください。)

洗車後は、乾いた布などで水分をよくふきとってください。

長期間お手入れをしないと、表面だけでなく内部まで腐食します。手遅れにならないように、お手入れをしてください。

JWA11950

### 警 告

変形したり、損傷したキャストホイールは、修正して使用しないでください。変形したり、損傷したときは、ヤマハ販売店にご相談ください。

JCA12220

### 注 意

- 縁石などに乗り上げるときは、キャストホイールのリムが傷つきやすいので注意してください。
- アルミは塩分に弱く腐食しやすいので、海岸付近や凍結防止剤をまいた道路などを

走った後は、すぐに水洗いをしてください。

# お車の手入れ

JAU28062

## 保管のしかた

車はできるだけ敷地内に保管し、屋外に駐車するときはボディーカバーをかけてください。

なお、ボディーカバーはマフラーが冷えてからかけてください。

JCA12432

### ⚠ 注意

長期間お乗りにならないときは、以下のことを守ってください。

- 保管する前にワックスがけをしてください。サビを防ぐ効果があります。
- キャブレター内のガソリンをすべて抜き取ってください。内部のつまりなどを防ぎます。
- バッテリーを取り外し、充電器で満充電にした後、湿気のない涼しい場所に保管してください。また、バッテリーの劣化を抑えるため、3か月ごとに補充電を行ってください。
- 長期保管後の走行前には、バッテリーの充電、および各部の点検をしてください。

※補充電およびガソリンの抜き取りは、ヤマハ販売店にご相談ください。

JAU28080

## アフターケア用品について

大切な車の寿命は、使用するオイルの品質により大きく左右されます。ヤマハの車には、ヤマハ純正用品をご使用ください。

JAU28100

### 4 サイクルオイルエフェロ FX

高品質摩擦軽減剤（フリクション・モディファイヤー）を配合した、新世代エンジン用のハイパフォーマンスオイルです。



JAU28200

### ブレーキフルード BF-4

高沸点、防錆性、安定性、ゴム劣化防止性に優れたブレーキフルードです。




JAU28220

### ME-180 チェーンオイル


フッ素樹脂配合により耐摩耗性、耐熱性に優れたチェーンオイルです。“ドライ”と“ウェットムースタイプ”があります。

### ME スーパーチェーンクリーナー

チェーンに付着したグリースやオイルなどの油汚れを手軽に素早くクリーニングします。



1. ME-180 チェーンオイル
2. ME スーパーチェーンクリーナー



1. ユニコンカークリーム
2. ME-180 (防錆潤滑剤)

JAU28360

## ユニコンカークリーム (ワックス)

塗装面の汚れを簡単にとり、手間をかけずに美しい光沢が得られます。また、どんな塗装にも使用できる伸びのよいワックスです。

## ME-180 (防錆潤滑剤)

防錆、潤滑、防湿、浸透性に優れた金属保護液です。

# 製品仕様

JAU2633F

## 寸法:

全長 :  
2085 mm  
全幅 :  
735 mm  
全高 :  
1085 mm  
シート高 :  
780 mm  
軸間距離 :  
1435 mm  
最低地上高 :  
115 mm

## 重量:

車両重量 :  
199 kg  
分布荷重 (前) :  
98 kg  
分布荷重 (後) :  
101 kg  
車両総重量 :  
309 kg  
分布荷重 (前) :  
119 kg  
分布荷重 (後) :  
190 kg

## 乗車定員:

2 名

## 性能:

定地燃費 (国土交通省届出値) :  
31.0 km/L/60 km/h  
最小回転半径 :  
2800 mm  
最高出力 :  
39 kW@11000 r/min  
(53 PS@11000 r/min)  
最大トルク :  
35.3 Nm@9500 r/min  
(3.60 kgf-m@9500 r/min)

## エンジン:

原動機種類 :  
4 ストローク空冷 DOHC  
気筒数・配列 :  
直列 4 気筒横置  
総排気量 :  
399.0 cm<sup>3</sup>  
内径 × 行程 :  
55.0 × 42.0 mm  
圧縮比 :  
10.70 :1  
エアフィルターエレメント :  
乾式不織布

## クラッチ形式:

湿式多板

## ミッション・チェンジ方式:

常時かみ合式 6 速

## 始動方式:

セル式

## 車体:

フレーム形式 :  
ダブルクレードル  
キャスター :  
26.00°  
トレール :  
99.0 mm

## ステアリングシステム:

ハンドル切れ角 (左) :  
35.0°  
ハンドル切れ角 (右) :  
35.0°

## 燃料:

フューエルタンク容量 :  
20.0 L  
予備容量 :  
3.0 L

## フロントブレーキ:

ブレーキ形式 :  
油圧式ダブルディスクブレーキ

## リヤブレーキ：

ブレーキ形式：

油圧式シングルディスクブレーキ

## 懸架方式：

種類（前）：

テレスコピック

種類（後）：

スイングアーム

## 緩衝方式：

ショックアブソーバータイプ（前）：

コイルスプリング / オイルダンパ

ショックアブソーバータイプ（後）：

コイルスプリング / ガスオイルダンパ

## フロントタイヤ：

種類：

チューブレス

サイズ：

110/70 ZR17M/C (54W)

メーカー / 銘柄：

BRIDGESTONE/BT020F

## リヤタイヤ：

種類：

チューブレス

サイズ：

150/70 ZR17M/C (69W)

メーカー / 銘柄：

BRIDGESTONE/BT020R

## トランスミッション：

1次減速比：

23/24 × 68/25 (2.606)

1速：

41/15 (2.733)

2速：

37/19 (1.947)

3速：

34/22 (1.545)

4速：

31/25 (1.240)

5速：

29/27 (1.074)

6速：

27/29 (0.931)

2次減速比：

45/15 (3.000)

## エレクトリカル：

点火方式：

トランジスタ（デジタル進角）

## ヘッドライト：

ヘッドライト球：

ハロゲンバルブ

## バルブワット数 x 個数：

ヘッドライト：

12 V, 60 W/55.0 W × 1

テール / ブレーキランプ：

12 V, 5.0 W/21.0 W × 2

方向指示灯 / ポジションランプ：

12 V, 21 W/5.0 W × 2

方向指示灯（後）：

12 V, 21.0 W × 2

メーター灯：

LED

## パイロットランプワット数 / 個数：

ニュートラルランプ：

12 V, 1.7 W × 1

方向指示器表示灯：

12 V, 1.7 W × 2

オイル残量警告灯：

12 V, 1.7 W × 1

ヘッドライト上向き表示灯：

12 V, 1.7 W × 1

イモビライザーシステム表示灯：

LED

## エンジンオイル：

指定オイル：

ヤマハ4サイクルオイルエフェロ

F X

# 製品仕様

## エンジンオイル容量:

オイルフィルターカートリッジ

無交換時:

2.00 L

オイルフィルターカートリッジ

交換時:

2.40 L

## ドライブチェーン:

たわみ量:

30.0-40.0 mm

## ブレーキレバーとブレーキペダル:

スロットルケーブル遊び:

3.0-5.0 mm

クラッチレバー先端部遊び:

10.0-15.0 mm

## フロントディスクブレーキ:

パッド厚さ (内側):

5.5 mm

使用限度:

0.5 mm

パッド厚さ (外側):

5.5 mm

使用限度:

0.5 mm

指定ブレーキフルード:

DOT 4

## リヤディスクブレーキ:

パッド厚さ (内側):

5.5 mm

使用限度:

0.5 mm

パッド厚さ (外側):

5.5 mm

使用限度:

0.5 mm

指定ブレーキフルード:

DOT 4

## ホイールトラベル:

ホイールトラベル (前):

130.0 mm

ホイールトラベル (後):

117.0 mm

## タイヤ空気圧 (冷間時):

前輪 (1名乗車):

225 kPa (2.25 kgf/cm<sup>2</sup>)

後輪 (1名乗車):

250 kPa (2.50 kgf/cm<sup>2</sup>)

前輪 (2名乗車):

225 kPa (2.25 kgf/cm<sup>2</sup>)

後輪 (2名乗車):

290 kPa (2.90 kgf/cm<sup>2</sup>)

## 高速走行:

前輪 (1名乗車):

225 kPa (2.25 kgf/cm<sup>2</sup>)

後輪 (1名乗車):

290 kPa (2.90 kgf/cm<sup>2</sup>)

前輪 (2名乗車):

225 kPa (2.25 kgf/cm<sup>2</sup>)

後輪 (2名乗車):

290 kPa (2.90 kgf/cm<sup>2</sup>)

## バッテリー:

バッテリー型式:

YTX9-BS

バッテリー容量:

12 V, 8.0 Ah

## 点火タイミング:

点火時期 (B, T, D, C.):

3.0° / 1350 r/min

## スパークプラグ:

メーカー / 型式:

NGK/CR9E

プラグギャップ:

0.7-0.8 mm

## ヒューズ容量:

メイン:

30.0 A

ヘッドライト:

15.0 A

シグナル:

15.0 A

イグニッション:

15.0 A

バックアップ:

7.5 A

JAU36640


## 二輪車を廃棄する場合は？

### 廃棄を希望する場合は？

廃棄を希望される二輪車がある場合は、お近くの「廃棄二輪車取扱店」にご相談ください。

### 廃棄二輪車取扱店とは？

(社) 全国軽自動車協会連合会の登録販売店で、広域廃棄物処理指定業指定店として登録されているお店が「廃棄二輪車取扱店」です。廃棄二輪車を適正処理するための窓口として、店頭「廃棄二輪車取扱店の証」が表示されています。



1. 廃棄二輪車取扱店の証

### リサイクル費用とは？

廃棄二輪車を適正に処理し、再資源化する費用です。二輪車リサイクルマークが車体に貼付されている二輪車は、リサイクル費用を


メーカー希望小売価格に含んでいますので、リサイクル料金はいただきません。

ただし、リサイクル費用には運搬および収集料金は含まれていませんので、廃棄二輪車取扱店または指定引取場所までの運搬・収集料金は、お客様の負担になります。運搬・収集料金につきましては、廃棄二輪車取扱店にご相談ください。

### 二輪車リサイクルマークの取り扱い

この車には、下図の位置に二輪車リサイクルマークが貼付されています。

廃棄時に二輪車リサイクルマークの有無を確認しますので、絶対に剥がさないでください。二輪車リサイクルマークは、剥がれや破損による再発行、部品販売の取り扱いはございません。剥がれや破損でリサイクルマーク付き対象車かどうか不明の場合は、下記へお問い合わせください。



1. 二輪車リサイクルマーク

### 廃棄二輪車に関するお問い合わせについて

廃棄二輪車に関するお問い合わせは、最寄りの「廃棄二輪車取扱店」または下記へお問い合わせください。

(財) 自動車リサイクル促進センターホームページ

<http://www.jarc.or.jp/>

二輪車リサイクルコールセンター

電話番号 03-3598-8075

受付時間 9時30分～17時00分（土・日・祝日・年末年始等を除く）

JAU28370

## サービスマニュアル(別売)の紹介

サービスマニュアルには、点検・調整や分解・組立の方法を写真やイラストを用いて説明してあります。車の概要や構造を理解するためにご利用ください。

サービスマニュアルのご注文は、ヤマハ販売店で受けております。部品番号をお知らせください。

### XJR400R サービスマニュアル 部品番号：

基本版：

QQS-CLT-001-4HM

追補版：

QQS-CLT-016-4HM

※追補版は、マイナーチェンジなどで機構に変更があったときに、その変更部分のみを説明したサービスマニュアルです。基本版とあわせてご使用ください。


## 車両情報

### モデルラベル

パーツオーダー、アフターサービスなどに使用します。

モデルラベルは、あなたの車を正確に特定するための情報をコード化したものです。ご相談の際には、車名およびモデルラベルの内容を正確にご連絡ください。

モデルラベルは、シート下のフレームに貼り付けてあります。



1. モデルラベル

JAU28450

あなたの車の情報を記入し、控えにしてください。

車名は

XJR400R

モデルラベル

製品仕様を示しています。




カラーリングを示しています。



### 車台番号、原動機番号

ナンバー登録、自動車保険の加入などに使用します。

詳しくは、お買い求めの販売店にご相談ください。



1. 車台番号

2. 原動機番号





あなたの街のあなたのお店

最寄りのお客様相談窓口については、メンテナンスノートの  
巻末をご覧ください。

QQS-CLT-118-4HM

再生紙を使用しています



PRINTED IN JAPAN  
2006.2-0.3 × 1  
(J)